



VISOMES PLUS Ind. e Com. de Equipamentos de Precisão Ltda.

INCUBADORA DE BOD COM FOTOPERÍODO MOD. VR 130 FT

Câmara interna confeccionada em aço AISI 430 polido;

Gabinete externo confeccionado em chapa de aço AISI 430 escovado;

Isolação térmica com polímero e Poliuretano expandido;

Controle de temperatura digital microprocessado de quatro dígitos com sistema PID, sensibilidade de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$, relê de estado sólido e sensor de temperatura tipo Pt100;

A estrutura montada sobre 04 rodízios giratórios;

Bandeja em aço AISI 430;

Unidade de Refrigeração composta por um compressor hermético;

Circulação de ar por meio de motor elétrico com desligamento automático ao abrir a porta.

Sistema de Fotoperíodo composto por lâmpadas fluorescentes, temporizador microprocessado e chave de acionamento;

Acompanha: Manual de instruções; cabo de alimentação e bandejas;

Serviços opcionais: Certificado de calibração pela RBC do controlador de temperatura, ensaio isotérmico com emissão de certificado e qualificação de instalação com fornecimento de protocolo (IQ/OQ/PQ).

Acessórios opcionais: Software de registro e monitoramento de temperatura. Controle e Indicação digital microprocessado com indicação por LCD (Display de Cristal Líquido).

Faixa de Temperatura: 5 à 60°C

Faixa de Utilização: 15 à 60°C

Não Homogeneidade Máx. Temp.: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ à 25°C

Instabilidade Máx. Temperatura: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ à 25°C

Alimentação: 220 V/ 60Hz



VISOMES PLUS Ind. e Com. de Equipamentos de Precisão Ltda.

TABELA DE MODELOS

MODELO	EXTERNAS			INTERNAS			LITROS
	L	P	A	L	P	A	
VR130FT/86	560	650	1200	450	350	550	86
VR130FT/150	660	550	1480	550	350	800	150
VR130FT/250	610	740	1750	500	540	1070	250
VR130FT/350	610	700	2080	500	500	1400	350
VR130FT/600	760	950	2200	650	650	1560	600

TABELA DE POTÊNCIAS

MODELO	POTÊNCIA	DISJUNTOR RECOMENDADO	PESO APROXIMADO
VR130FT/86	400 W	3A	60kg
VR130FT/150	400 W	3A	80kg
VR130FT/250	400 W	3A	100kg
VR130FT/350	400 W	3A	120kg
VR130FT/600	400 W	3A	150kg